



NOVA8

RA8

声学设计:强劲功率,精准控制

RA8 搭载 8 英寸中低音单元与 1.35 英寸高音单元,依托同轴单元技术,实现高、中、低频段平滑衔接;最大声压级 127dB,搭配 100°×100° 宽指向覆盖,保障声音输出清晰稳定。

结构设计:全面防护,稳定可靠

RA8 箱体选用高密度桦木板材,结构稳固,抑制箱体共振,保障优良声学表现;正面配置高强度防护铁网,箱体采用黑色聚脲漆面,双重防护,抗冲击耐损耗。

应用与拓展:灵活安装,即装即用

RA8 具备高度灵活的安装特性,配套吊架支持水平、垂直多角度调节,适配多类场地,实现快速部署。频响范围 85Hz-18kHz,可单独作为全频扬声器使用;搭配超低音箱可拓展为高性能三分频系统,满足各类场景定制化扩声需求。

85 Hz - 18 kHz

频率响应

127 dB

声压级(SPL)

1 x 8" (低音)

驱动器

1 x 1.35" (高音)

驱动器

H 100°

方向性

V 100°

方向性

18° (梯形箱体角度,不可调整)

箱体机械可调角度

IP55

防水防尘等级

8 kg

净重

技术参数:

AES功率	低音: 250 W	中高音: 30 W
音乐功率	低音: 500 W	中高音: 60 W
标称阻抗	8 ohm	
声学模式	低音: 低频反射式	高音: 号角式
接线位号	1+/1-(INPUT), 2+/2- (Link)	
标称指向性(-6dB)	水平(100°)	垂直(100°)
接线端口	2x4-points Speakon®	
吊挂组件	可选配专用垂直吊挂件, 专用水平吊挂件	
箱体漆面	全桦木胶合板, 黑色聚脲耐磨漆	
吊装螺母	M8	
最大输出声压级	低音: 127 dB	高音: 120 dB
灵敏度(1W/1m)	低音: 97 dB	高音: 100 dB
箱体尺寸(W宽xH高xD深) mm	265x350x265 mm (10.4"x13.8"x14.4")	
产品码	12316800206807	

尺寸图:

