

CANNON 218

GS218



声学设计: 强劲功率, 精准指向

GS218专为大型演出打造, 搭载两只与B&C联合研发的18"防水钹磁单元, 搭配4"大音圈与双弹波结构, 音乐功率高达5600W, 瞬态响应出色。支持多箱组合搭建心形阵列, 抑制后方低频辐射, 降低舞台回声干扰, 声场控制更精准。

结构与耐用性: 坚固防护, 灵活适配

全桦木箱体搭配耐磨PU涂层, 结构坚固抗撞; 搭配轻量化铝镁合金吊挂系统, 兼顾吊装与地面堆叠需求。加强金属网罩有效减少气流杂音。

应用与拓展: 多元场景, 系统协同

适配音乐节、大型活动、Livehouse 等室内外场景, 可与全系列主扩音箱搭配组网, 全面强化声场动态与低频氛围感。

25 Hz

频率响应

143 dB

声压级(SPL)

2 x 18"

驱动器

标准或心型

方向性

0° 2°

箱体机械可调角度

IP55

防水防尘等级

82 kg

净重

技术参数:

AES功率	2,800 W
音乐功率	5,600 W
标称阻抗	4 ohm
声学模式	低频反射式
接线位号	1+/1- (LF), 2+/2- (Link)
接线端口	2x4-points Speakon®
吊挂组件	一体式铝镁合金吊具配特制户外烤漆
箱体漆面	全桦木胶合板, 黑色聚脲耐磨漆
箱体尺寸(W宽xH高xD深) mm	1,361x500x750 mm (53.6"x19.7"x29.5")
产品码	12319400208139

尺寸图:

