



# RA1

## 核心配置: 高度集成, 覆盖全链路

RA1专为流动巡演场景研发, 17U一体化集成设计, 整合功放、信号处理与供电分配, 实现即插即用, 大幅简化现场搭建与撤场流程。

## 高效适配: 快速部署, 全面兼容

机柜可容纳6台R1/R2功放, 最大支持24通道功率输出; 集成SW8网络分配器、A1电源整合设备与S1信号分配器, 搭配多规格音箱分配线缆, 完整覆盖供电、信号、音频传输全链路。搭载 Dante 双网络冗余传输, 保障演出安全。

## 耐用通用: 抗振设计, 全球适用

内置减震缓冲结构, 抵御运输颠簸冲击。支持全球宽电压适配。整机兼容Reyn Audio全系列扬声器, 快速对接, 是大型巡演与租赁项目高效、稳定的一体化系统解决方案。

## 17U标准机架空间 内置减震框架

结构特点

## 2个24芯插座 4个8芯插座

音频信号输出

## Analog AES/EBU Dante

音频信号输入

## 5芯32A防水公头

电源输入

## 10 A C型空开 (AUX L3)

保护

## 229 kg

净重

### 技术参数:

内可含功放型号	R1&R2
内最多可含功放数量	6台功放, 内含2台S1、2台SW8、1台A1
材料	聚乙烯, 冷轧钢外部结构, 全桦木AB细纹聚料门
ETH (DANTE)	主备各2个加固并可锁的RJ45插座CAT5e 标准
交流输入	32A - IEC 60,309 (3P+N+GND)带1.5米线防水公插头
AUX交流输出	单相通用翻盖式电源插座
R1R2功放交流输出	6根电源线, 配有32 A Neutrik powerCON®连接器(AMP 1&4 L1, AMP 2&5 L2, AMP 3&6 L3)
模拟输入/连接	8个母座Neutrik®XLR3 (IN) / 4个公座Neutrik®XLR3 (LINK)
AES/EBU输入	6个母座Neutrik®XLR3 (IN) / 6个公座Neutrik®XLR3 (LINK)

### 尺寸图:

