



## RA3

### 核心配置:高扩展性,专业收纳

RA3为大型演出网络管理量身打造,11U 紧凑型机柜,是演出系统的专业配套设备,实现音频网络分层管控。

### 易于规划,分层管理

标配两台独立交换机,兼具电口与光口,可扩展至四台,满足大型场地复杂组网;搭配两组3U收纳抽屉,规整收纳短线线材,现场布线整洁高效。支持Dante网络冗余传输,稳定保障现场演出。

### 耐用通用:抗振设计,全球适用

可与功放机柜灵活组合,将功放、信号、网络分区管理,简化大型系统架构,降低调试与运维难度。整机内置减震框架,抵御运输颠簸;搭载全球通用电压,适配跨区域用电标准,便于租赁流通,为大型巡演提供稳定、规整的专业网络解决方案。

### 11U标准机架空间 内置减震框架

结构特点

### 8位国际插孔16A插头2.5平方2米线4000W

电源输入输出

### 3U抽屉\*2 (方便收纳短网线)

抽屉

### 115 kg

净重

### 2台SW10 (最大扩展4台)

交换机

### 技术参数:

材料	聚乙烯,冷轧钢外部结构,全桦木AB细纹聚料门
ETH (DANTE)	2台独立的交换机,每台有8个加固并可锁的RJ45插座CAT5e 标准电口,有2个Neutrik防水加固多模双芯LC光口
交流输入	16A - IEC 60,309 (1P+N+GND)带1.5米线中规16A插头
AUX交流输出	10A - IEC 60,309 (1P+N+GND)插座8位
SW10的交流输出	2根品字尾电源线
尺寸 (W宽xH高xD深) mm	600x745x585 mm (23.6"x29.3"x23.0")

### 尺寸图:

