



RA1

核心配置:高度集成,覆盖全链路

RA1专为流动巡演场景研发,17U一体化集成设计,整合功放、信号处理与供电分配,实现即插即用,大幅简化现场搭建与撤场流程。

高效适配:快速部署,全面兼容

机柜可容纳6台R1/R2功放,最大支持24通道功率输出;集成SW8网络分配器、A1电源整合设备与S1信号分配器,搭配多规格音箱分配线缆,完整覆盖供电、信号、音频传输全链路。搭载 Dante 双网络冗余传输,保障演出安全。

耐用通用:抗振设计,全球适用

内置减震缓冲结构,抵御运输颠簸冲击。支持全球宽电压适配。整机兼容Reyn Audio全系列扬声器,快速对接,是大型巡演与租赁项目高效、稳定的一体化系统解决方案。

17U标准机架空间 内置减震框架

结构特点

2个24芯插座 4个8芯插座

音频信号输出

Analog AES/EBU Dante

音频信号输入

5芯32A防水公头

电源输入

10 A C型空开 (AUX L3)

保护

229 kg

净重

技术参数:

内含功放型号	R1&R2
内最多可含功放数量	6台功放,内含2台S1、2台SW8、1台A1
材料	聚乙烯,冷轧钢外部结构,全桦木AB细纹聚料门
ETH (DANTE)	主备各2个加固并可锁的RJ45插座CAT5e 标准
交流输入	32A - IEC 60,309 (3P+N+GND)带1.5米线防水公插头
AUX交流输出	单相通用翻盖式电源插座
R1R2功放交流输出	6根电源线,配有32 A Neutrik powerCON®连接器(AMP 1&4 L1, AMP 2&5 L2, AMP 3&6 L3)
模拟输入/连接	8个母座Neutrik®XLR3 (IN) / 4个公座Neutrik®XLR3 (LINK)
AES/EBU输入	6个母座Neutrik®XLR3 (IN) / 6个公座Neutrik®XLR3 (LINK)
尺寸(W宽xH高xD深) mm	620x1021x585 mm (24.4"x40.2"x23.0")

尺寸图:

