






REYN AUDIO



BOOM8

B8

说明书



REV: 30/07/2026

使用前请仔细阅读此说明书

B8 使用手册

请将本文件与产品放在一起或存放在安全的地方,以便日后查阅。

我们建议您定期访问REYN AUDIO网站,以获取此文档的最新版本。

转售此产品时,请将此文件交给新买家。

如果您供应REYN AUDIO产品,请提醒您的客户注意本文件。请将相关文件随系统一并附上。如需为此目的订购其他文件,可向REYN AUDIO订购。

REYN AUDIO

地址:中国广东省佛山市高明区荷城街道高明大道东898号

网址:www.reynaudio.com

Email:support@reynaudio.com

电话:+86-757-88325001

CONTENTS

一、	安全说明	01
二、	产品介绍	03
	2-1、 B8超低音箱	03
	2-2、 系统配套线缆	05
三、	电声特性描述	06
	3-1、 频率响应	06
	3-2、 物理接口	07
四、	扬声器配置	08



安全操作指南

在每次部署前,请务必先检查系统。

在每次部署前,请务必执行机械安全检查。



若检查中发现安全隐患,必须完成修复性维护后方可使用产品

检查项目包括:

吊挂系统部件或紧固件缺失/松动。

吊挂部件出现以下状况:弯曲、断裂、部件破损、腐蚀、裂纹、焊缝开裂、变形、凹陷、孔洞。

安全标识或标签缺失。



禁止使用未经REYN AUDIO认证的器材或配件

在使用本系统前,务必阅读随产品提供的所有技术文档



存放注意事项

请勿将产品放置于不稳固的推车、支架、三脚架、托架或桌面上。



声压级警示

请勿靠近正在工作中的扬声器。

扬声器系统可产生极高声压级(SPL),可能导致表演者、制作团队及观众瞬间遭受永久性听力损伤。

即使在中等音量下,长时间噪音环境中也可能造成听力损伤。

请务必查阅有关最大声压级和噪音持续时间的法律法规。

系统安装必须由专业人员操作。

安装工作应仅由熟悉吊装技术的合格人员执行。

请遵守当地关于最大声压级与噪音持续时间的法律法规。



专业操作要求

系统吊装必须由具备资质的人员完成。

安装人员需熟练掌握本手册规定的吊装技术与安全规范。

安装过程中必须全程佩戴安全头盔与防护鞋具。

严禁攀爬线阵列音箱组。



遵守第三方设备工作荷载限制(WLL)

REYN AUDIO不对第三方厂商提供的吊装设备负责。

必须确保悬吊点、链条葫芦等所有承重部件的安全工作负荷(WLL)符合标准。



系统配置规范

出于安全考虑,请严格遵循本手册中规定的最大配置参数。

为确认各配置是否符合REYN AUDIO推荐的安全规范,建议使用TURANDOT声学系统平台对系统进行建模,并仔细查阅机械数据章节中的安全警示说明。



地面堆叠警示

禁止在不稳定地基或表面堆叠阵列。

若在结构体/平台/舞台堆叠,需确认承重能力。

建议始终使用安全绑带。



坠落物体风险

检查产品及组件上无松散物品。



倾覆风险

运输产品及组件前移除所有吊装配件。



需特别注意风力对动态负载的影响

户外部署时需考虑风力对吊装部件的动态负荷：风力超过6级时应降下或加固系统。



本系统仅供受过专业培训的人员在专业场景中使用



产品更新声明

因技术与标准持续演进, REYN AUDIO保留未经通知变更产品规格及文档内容的权利。

请定期访问www.reynaudio.com获取最新文档与软件更新。



维护须知

维护前请阅读本手册相关章节。

高级维护需联系佛山市毅丰电器实业有限公司。

任何未经授权的维护操作都将导致产品保修失效。



B8 高性能超低音音箱 | 精致扩声场景的理想超低音之选

声学设计:小尺寸大能量,精准控场

B8 核心驱动单元采用定制开发方案,单只8英寸长冲程单元具备出色性能,音乐功率可达700瓦,能以紧凑尺寸释放强劲低频能量。

通过防水纸盆与三圈折环结构设计,确保高负荷工作下的稳定性与耐用性。

单元内置钹磁结构与双弹波设计,可实现更大线性冲程,搭配反射式声学架构,带来杰出的瞬态响应与优良的低频动态,确保低音真实有力,还原细腻细节。

当使用3只及3的倍数的 **B8** 时,只需将其中1只音箱物理面朝后,并在功放通道调取专属心形参数,即可搭建心形超低音阵列。能有效优化低频方向控制,显著减少向后辐射的能量,降低环境干扰,让低频更集中地覆盖目标聆听区域,提升声场清晰度。



结构与耐用性:坚固防护, 适配多场景

B8 箱体选用高密度桦木板材打造, 不仅结构稳固, 能有效抑制共振、保障声学性能稳定, 外层还喷涂黑色PU耐磨涂层, 赋予其抗撞击的特性, 可全方位保护音箱本体, 轻松应对各类室内演出场景的使用需求。

网面设计兼顾防护与声学效率: 异形加强筋结构强化网面强度, 避免外力冲击损坏单元; 多孔大孔设计则在保护单元的同时, 最大程度降低气流阻力, 减少湍流空气产生的噪音, 即便在大音压工作状态下, 金属网罩也不会因振动产生异响, 确保音质纯净无干扰。

应用与拓展:场景广泛, 系统协同更优

B8 广泛适用于各式中小型专业扩声场景, 包括活动中心、剧院、音乐俱乐部、表演厅、音乐酒吧、高档KTV等, 无论是小型音乐演出、现场互动派对, 还是室内娱乐场所的音效播放, 都能精准适配, 为场景注入饱满低频活力。

搭配REYN AUDIO旗下的 **R16、R8、RX15、RX8、RA5、RA8** 系列产品使用, 能进一步提升音场效果、完善系统完整性。通过整套系统的协同工作, 既能更好地展现不同音乐风格的独特魅力, 又能保障声音的衔接流畅与层次丰富, 为听众带来更沉浸的听觉体验。

C 系列

24 芯阵列扬声器电缆

C24-30(长度 30 米)



C24-15(长度 15米)



C24-6x4m(扇尾电缆)



N4 系列

4 芯扬声器电缆

N4-50(长度 50 米)



N4-30(长度 30 米)



N4-15(长度15米)



N4-7(长度7米)



N4-3(长度3米)



N4-0.6(长度0.6米)



4 芯公母扬声器电缆

N4F-10M(长度10米)



N4F-2M(长度2米)



4 芯扬声器转接电缆

N4F-2x4M



N8 系列

8 芯扬声器转接电缆

N8-2x4M 30(长度30 米)



N8-2x4M 15(长度15 米)



8 芯公母扬声器电缆


N8F-30M(长度30 米)



N8F-15M(长度15 米)



下图展示了 B8 音箱的频率响应曲线




最低频率限制	45 Hz
最大输出声压级	115 dB
AES功率	350 W
音乐功率	700 W
声学模式	低频反射式
标称阻抗	8 ohm
驱动器	8"铁磁 铝压铸盆架
接线位号	1+/1- (LF) ,2+/2- (Link)
标称指向性(-6dB)	标准或心型
接线端口	2x4-points Speakon®
箱体机械可调角度	方形箱, 无可调角度
灵敏度(1W/1m)	87 dB
吊装螺母	M8


B8 超低音箱配置了2个SpeakON®音箱连接器,与功率放大器的输出端连接,如下图:

SpeakON®连接器	+1/-1	+2/-2
4芯扬声器端口	LF	LINK


Model: B8
Impedance: 8 ohm
Power Consumption: 350W
Net Weight: 10Kg
S/N: AE-200800001
MADE IN CHINA



- 标准指向(全指向 / 常规指向):向360°全方向均匀辐射低频, 低频能量向四周扩散, 成本低、调试快、容错率高, 单只或多只堆叠即可工作, 省去复杂阵列调试工序, 适用于需全域均匀低频覆盖的场景。
- 心形指向:主要向前方辐射, 后方 / 侧后方辐射被大幅抑制, 能量集中在前方扇形区域, 多只超低组成心形阵列时, 显著抑制向后辐射的低频能量, 避免舞台监听系统、后台区域被低频干扰, 多应用于演出环境, 靠近舞台边缘摆放。



标准指向



心形指向